

TRANS7

Návod na použitie: -odrežte špičku tuby
-zrežte aplikátor na požadovaný rozmer
-aplikujte na čistý a odmastený povrch.
-úbytky TRANS7 odstráňte pomocou TEC7 Cleaneru.

Ako lepidlo:

Rýchlo lepí rôzne materiály, možno použiť vo vnútornom i vonkajšom prostredí na lepenie soklov, líšt, latiek, prahov, okenných parapetov odkvapov atď. Lepí betón, drevo, sádrokartón, kovy, umakart, syntetické materiály. Lepí prírodný kameň, keramiku, dlažbu, obklady napr. v kuchyni, kúpeľni atď..

Výborne ho možno použiť ako lepidlo na prichytenie dosiek z polyuretánu, sklenených vlákien, polyuretánu a k prichyteniu niektorých strešných krytín.

Bezpečne lepí zrkadlá(neporuší striebornú vrstvu) a všetky druhy prírodného kameňa bez narušenia jeho štruktúry.

K lepeniu materiálov ako sú drevovláknité dosky, drevotriesky, obklady fasád, stropné obklady, dekoratívne a proti hlukové obklady na hladké i porézne povrchy.

Univerzálne lepidlo, ktoré lepí väčšinu materiálov, neobsahuje rozpúšťadlá a nespôsobuje koróziu syntetických materiálov.

Ako hydroizolácia:

Možno použiť vo vnútornom i vonkajšom prostredí –na betón, prírodný kameň, azbestocement, drevo, glazované povrchy, železo, zinok, hliník, syntetické materiály atď.

Vysoko odolný, stále pružný, trvanlivá izolácia s hladkým povrchom.

Možno takmer okamžite aplikovať náter (i na báze vody).

K oprave lemov a spojov na strechách, odkvapov, komínoch, strešných prekladov atď.

Ako tmel a tesniaca hmota v rôznych priemyselných odvetviach na tesnenie nádob, výrobu karosérií, karavanov, chladničiek a v nábytkárskom priemysle.

Ako silikónové tesnenie na spoje, obrubníky a pukliny v kuchyniach, kúpeľniach, sprchových kútoch, WC a umývarkach.

Bezpečnostné upozornenia:

Obsahuje N-[3-trimetoxy-silyl]propyl] etyléndiamín. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Spotrebujte do: 24 mesiacov

Objem (alebo hmotnosť): 310ml

Distribútor pre SR: Lubtex, s.r.o., Nová doba 925/14, 924 01 Galanta, Slovenská republika
tel.: +421 905 633 234, lubtex7@gmail.com.